

Diese Anliefer- und Verpackungsvorschriften haben Gültigkeit für alle Lieferanten der Herbert Paul GmbH & Co. KG, wobei Abschnitt 1 lediglich diejenigen Lieferanten betrifft, welche Vormaterialien in Form von Bändern, Streifen, Stäben oder Tafeln liefern.

1 Bandbestellungsvorgaben

KenngroÙe	Standard	Sonderfall*
Maximales Ringgewicht	1.000 kg	2.000 kg
Maximales Palettengewicht	1.600 kg	2.000 kg
Maximaler RingauÙendurchmesser	1.300 mm	1.400 mm
Minimaler Ringinnendurchmesser	500 mm	400 mm

* SonderfäÙe bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch die Herbert Paul GmbH & Co. KG.

- Ringumreifung mit Stahlband.
- Ringeinbindung auf Hölzern mit Stahlband.
- Auf Paletten oder Hölzern liegend.
- Mit Zwischenhölzern zwischen den einzelnen Ringen.
 - Zwischen jedem Ring müssen zwei Vierkanthölzer mit einer Kantenlänge von 90 mm und einer Gesamtlänge von mindestens 700 mm gelegt werden, um Beschädigungen am Coil zu verhindern.
- Das Band hat über die gesamte Länge einer Ader dieselbe Stärke aufzuweisen, Sprünge sind unzulässig.
- Die Planparallelität ist über den gesamten Bereich der Bandbreite durchgängig gewährleistet.
- Das Band darf weder säbelig noch wellig sein, weiterhin darf es keine KnäÙler aufweisen.
- Das Bandende darf nicht abgewinkelt zur Mitte stehen.
- Kantenbeschädigungen sind unzulässig.
- Die Bandbreite ist in ihrer Toleranz über die gesamte Bandlänge zu gewährleisten.
- Lieferungen sollten nur aus einer Charge bestehen.
- Es ist ein Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204:2004 „3.1“ beizulegen.

2 Warenkennzeichnung

Lieferungen von Bauteilen und Bandmaterialien sind je Verpackungseinheit wie folgt zu etikettieren:

- Lieferant,
- Werkstoff,
- Abmessung,
- Charge,
- (Ring-)Gewicht,
- Lieferdatum,
- Artikelnummer (HP-Nr.).
- Ein Probestreifen ist außen an der Verpackung anzubringen.

Jeder Lieferung ist ein Lieferschein, mit Angabe der statistischen Warennummer, in einfacher Ausfertigung beizulegen.

3 Warenannahme

- Unsere Warenannahme ist Montag – Freitag in den Zeiten von 06:00 Uhr bis 12:30 Uhr geöffnet.
- Abweichende Anlieferungszeiten sprechen Sie im Vorfeld mit uns ab.

4 Allgemeines

- Lieferlose sind frei von Fremdteilvermischungen anzuliefern.
- Bauteile sind in sinnvollen Kartonagen oder Gebinden anzuliefern und werden von Ihnen – falls nicht anders vereinbart – mit einem Prüfzeugnis geliefert. Sie sind bei Erstlieferung durch einen Erstmusterprüfbericht und IMDS-Dateneingabe zu ergänzen.
- Die anzuliefernde Ware muss folgenden Anforderungen entsprechen:
 - RoHS-konform (Directive 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU),
 - Regulation (EC) 1907/2006 – EU REACH SVHC, EU REACH Annex XIV und EU REACH Annex XVII,
 - US California Proposition 65 (The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986),
 - PFAS Identification (Restrictions and reporting obligations on Per- and polyfluoroalkyl substances).
- Die Verpackung erfüllt die Compliance-Anforderungen gemäß EU-Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR).
- Die Einkaufsbedingungen der Herbert Paul GmbH & Co. KG werden akzeptiert.